

Tutto ciò che si desidera da un demolitore idraulico

I demolitori idraulici SB sono sottili, compatti e semplici da maneggiare, il che li rende estremamente versatili. Una combinazione di efficienza e prestazioni superiori con elevata affidabilità e facilità di manutenzione.

SB 102

Metriche

USA/Sistema imperiale

^ SPECIFICHE TECNICHE	
Classe di peso della macchina portante ¹ ⓘ	1,1 t - 3 t
Peso di servizio ² ⓘ	90 kg
Diametro utensile di lavoro ⓘ	45 mm
Lunghezza utile dell'utensile ⓘ	265 mm
Potenza idraulica in ingresso, max. ⓘ	9 kW
Flusso olio ⓘ	16 l/min - 35 l/min
Pressione di esercizio ⓘ	100 bar - 150 bar
Frequenza d'impatto ⓘ	750 blows/min - 2 300 blows/min
Livello di potenza sonora, garantito ³ ⓘ	115 dB(A)

- ¹ I pesi sono validi solo per le macchine portanti standard. Concordare eventuali variazioni con Epiroc e/o con il produttore della macchina portante stessa prima dell'attacco.
- ² Attacco con utensile standard e piastra adattatrice di medie dimensioni.
- ³ Norma EN ISO 3744 in conformità alla Direttiva 2000/14/CE