

I nostri demolitori per calcestruzzo SB: una scelta valida

I demolitori Solid Body sono perfetti per la demolizione di strutture in calcestruzzo leggero e pavimentazioni in asfalto, sia esterni che interni, per eseguire lavori di movimento terra, disaggio in operazioni nel sottosuolo, pulizia di siviere e convertitori in fonderie.

SB 202

Metriche

USA/Sistema imperiale

^ SPECIFICHE TECNICHE	
Classe di peso della macchina portante ¹ ⓘ	2,5 t - 6 t
Peso di servizio ² ⓘ	200 kg
Diametro utensile di lavoro ⓘ	65 mm
Lunghezza utile dell'utensile ⓘ	330 mm
Potenza idraulica in ingresso, max. ⓘ	17 kW
Flusso olio ⓘ	35 L/min - 65 L/min
Pressione di esercizio ⓘ	100 bar - 150 bar
Frequenza d'impatto ⓘ	850 blows/min - 1 800 blows/min
Livello di potenza sonora, garantito ³ ⓘ	118 dB(A)

1 I pesi sono validi solo per le macchine portanti standard. Concordare eventuali variazioni con Epiroc e/o con il produttore della macchina portante stessa prima dell'attacco.

2 Attacco con utensile standard e piastra adattatrice di medie dimensioni.

3 Norma EN ISO 3744 in conformità alla Direttiva 2000/14/CE