

Efficienza fatta potenza!

Tubi con snodi completamente protetti.
Regolazione della pressione di esercizio.
Predisposizione antipolvere
e per lavori subacquei.
Dispositivo di ingrassaggio
idraulico automatico.
Regolazione manuale dei colpi.
Sistema idraulico anti colpi a vuoto.
Sistema antipolvere per gallerie.



**DISPOSITIVO DI
INGRASSAGGIO
IDRAULICO AUTOMATICO**


Optional montato sull'escavatore*
Il sistema di lubrificazione
automatica Beka-Lube ottimizza la
procedura di ingrassaggio e riduce
manutenzione e dei
tempi di fermo.



**Cava &
Miniera**



**Demolizione
& Costruzione**



**Industria
Metallurgica**



Costruzione



Riciclaggio



UTENSILE CONO
Adatto per cemento,
rocce di media
durezza e non
stratificate.



**UTENSILE
PIRAMIDE**
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



**UTENSILE
SCALPELLO**
Adatto per rocce
medio-dure e
stratificate.



UTENSILE PIATTO
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



UTENSILE COBRA
Adatto per lavori
di cava, come
demolizione primaria
e riduzione
di blocchi di pietra.

Modelli		FX700	FX800	FX950	FX1300	FX1700	FX1900	FX2200
Peso escavatore	t	8-14	9-15	10-17	13-19	18-24	22-27	23-31
Peso	kg	700	850	950	1200	1650	1850	2200
Altezza del corpo (A)	mm	1310	1320	1390	1470	1670	1790	1840
Altezza dell'utensile (B)	mm	430	550	550	560	620	725	720
Diametro dell'utensile	mm	95	105	115	120	135	140	150
Portata olio rich.	l/min	70-100	80-110	90-120	110-140	130-160	140-180	165-190
Pressione di esercizio	bar	160	165	165	170	180	180	180
Numero dei colpi	/min	600-900	600-900	600-900	400-900	400-800	400-800	400-800
Energia del colpo	j	2000	2500	2600	3200	4200	4700	5400
Contropressione max.	bar	25	25	25	25	25	25	25
Diametro tubo entrata	inch	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Diametro tubo uscita	inch	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.



SEE MORE

Efficienza fatta potenza!


Tubi con snodi completamente protetti.
Regolazione della pressione di esercizio.
Predisposizione antipolvere
e per lavori subacquei.
Dispositivo di ingrassaggio
idraulico automatico.
Regolazione manuale dei colpi.
Sistema idraulico anti colpi a vuoto.
Sistema antipolvere per gallerie.



Cava &
Miniera



Demolizione
& Costruzione



Industria
Metallurgica



Costruzione



Riciclaggio



UTENSILE CONO
Adatto per cemento,
rocce di media
durezza e non
stratificate.



**UTENSILE
PIRAMIDE**
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



**UTENSILE
SCALPELLO**
Adatto per rocce
medio-dure e
stratificate.



UTENSILE PIATTO
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



UTENSILE COBRA
Adatto per lavori
di cava, come
demolizione primaria
e riduzione
di blocchi di pietra.

**DISPOSITIVO DI
INGRASSAGGIO
IDRAULICO AUTOMATICO**

Optional montato sull'escavatore*
Il sistema di lubrificazione automatica Beka-Lube ottimizza la procedura di ingrassaggio e riduce manutenzione e dei tempi di fermo.



Modelli		FX2800	FX3200	FX3700	FX4200	FX5000	FX6000	FX8000	FX12000
Peso escavatore	t	28-38	30-40	35-50	36-55	40-55	45-75	60-110	80-170
Peso	kg	2900	3200	3700	4400	4800	5800	7300	11000
Altezza del corpo (A)	mm	2030	2030	2250	2250	2300	3200	3700	4440
Altezza dell'utensile (B)	mm	710	710	790	790	790	700	800	760
Diametro dell'utensile	mm	160	160	180	180	180	195	215	255
Portata olio rich.	l/min	180-240	200-260	250-300	270-320	270-320	300-380	380-440	480-570
Pressione di esercizio	bar	180	180	180	190	190	190	190	190
Numero dei colpi	/min	350-700	300-650	300-650	300-650	350-700	250-550	200-400	150-300
Energia del colpo	j	8500	9000	9500	12500	13500	18500	23000	28000
Contropressione max.	bar	25	25	25	25	25	30	30	30
Diametro tubo entrata	inch	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2
Diametro tubo uscita	inch	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2